

Μοντέλο	CLWS-07G	CLWS-08G	CLWS-09SSD	CLWS-09CSD	CLWS-120V	
Χαρακτηριστικά	Σιδερένια πλάκα & σιδερένια πόρτα.	Σιδερένια πλάκα & σιδερένια πόρτα.	Σιδερένια πλάκα & σιδερένια πόρτα.	Μαντεμένια πλάκα & μαντεμένια πόρτα.	Σιδερένια πλάκα & σιδερένια πόρτα. Με φούρνο.	
Ισχύς (kW)	7	8	9	9	12	
Βαθμός απόδοσης (καύσιμο ξύλο)	63%	76,5%	65%	65%	69%	
ΠΑΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (mm)	Επάνω πλάκα	4	4	-	4	
	Πόρτες	3	3	3	-	3
	Πλαϊνά	2	2	2	2	2
Διαστάσεις (mm)	Π 330 Μ 360 Υ 930	Π 465 Μ 390 Υ 790	Π 490 Μ 450 Υ 930	Π 490 Μ 450 Υ 930	Π 510 Μ 480 Υ 1060	
Διαστάσεις εισόδου χώρου καύσης (mm)	Π 190 Υ 200	Π 330 Υ 240	Π 265 Υ 225	Π 265 Υ 225	Π 385 Υ 225	
Διαστάσεις χώρου αποθήκευσης ξύλων (mm)	Π 305 Μ 275 Υ 275	Π 430 Μ 325 Υ 180	Π 400 Μ 385 Υ 300	Π 400 Μ 385 Υ 300	Π 490 Μ 440 Υ 220	
Καπνοδόχος	ø120	ø120	ø120	ø120	ø120	
Βάρος (kg)	39	54	55	66	98	
Διαστάσεις φούρνου (mm)	-	-	-	-	Π 435 Μ 300 Υ 230	
Επένδυση εσωτερικού χώρου καύσης	Πυρότουβλο	Πυρότουβλο	Πυρότουβλο	Πυρότουβλο	Πυρότουβλο	
Θερμαντική κάλυψη (m <sup>2</sup> )	25-35	35-40	50-60	50-60	70-80	
Πιστοποιητικά	CE	CE	CE	CE	CE	
Χρώματα	ΜΑΥΡΟ	ΜΑΥΡΟ	ΜΑΥΡΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ	ΜΑΥΡΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ	ΜΑΥΡΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ	



CLWS-07G



CLWS-08G



CLWS-09SSD



CLWS-09CSD



CLWS-120V

**30%**  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

## ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

Εξοικονόμηση πάνω από 30% της θερμότητας που εκπέμπει η καπνοδόχος της σόμπας. Ο συγκεκριμένος εναλλάκτης προσαρμόζεται σε όλα τα παραπάνω μοντέλα σόμπας. Διάσταση: 300x200x1000 mm Διάμετρος κυρίως σωλήνα: ø120 mm

